

IR DLD-T

Caméra de mesure de la température



IR DLD-T

Caméra de mesure de la température



Détecteur thermique microplan focal non refroidi 640×480/384*288



Lentille à longueur focale fixe athermalisée, non affectée par un environnement à haute ou basse température



Prise en charge d'une entrée d'alarme matérielle à 1 canal et d'une sortie d'alarme



Prise en charge de la sortie de température Modbus RTU/TCP



Encapsulation extérieure IP66 contre la foudre et les surtensions



Prise en charge du profil ONVIF-S/G



Prise en charge de l'alimentation POE

amperis

www.amperis.com



AMPERIS PRODUCTS S.L
Maria Barbeito, 14
27003, Lugo, Spain



Contact

+T [+34] 982 20 99 20
info@amperis.com | www.amperis.com

Items	Paramètres techniques de la série IR DLD-T			
	IR DLD-T309/337	IR DLD-T609/637	IR DLD-T613	IR DLD-T625

IR

Type de détecteur	Type microthermique à plan focal a-Si non refroidi	type microthermique à plan focal VOx non refroidi	
Résolution	384*288	640*480	640×480
Espacement des pixels	17 um		

Lentille

Objectif standard	9mm	37mm	9mm	37mm	13mm	25mm
FOV	39°x 31°	10°x 8°	69°x52°	17°x 13°	48°x 36°	25°x 19°

Méthode de mise au point	Athermalisation fixe, lentille étanche, film de carbone dur				
--------------------------	---	--	--	--	--

Inclinaison

Gamme	0-90 degrés				
-------	-------------	--	--	--	--

Mesure de la température

Plage de mesure de la température	La 1ère vitesse : -20°C~180° C ; la 2ème vitesse : 100°C~600°C				
Précision de la mesure de la température	±2°C 或 ±2% de la plage de lecture, la valeur la plus élevée étant retenue				

Mode de mesure de la température	Mesure en temps réel de 6 points mobiles, 6 zones mobiles et 3 lignes de température (température maximale, température minimale, mesure de la température moyenne).	Temps réel 10 mobile points, 10 mobiles zones, 3 lignes de mesure de la température (maximum température, saisie de la température minimale, mesure de la température moyenne), et le dessin de la boîte irrégulière de support			
----------------------------------	--	---	--	--	--

Correction de l'émissivité	Émissivité réglable de 0,01 à 1,0				
----------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Unité de température	Degrés Celsius	Degrés Celsius et Fahrenheit			
----------------------	----------------	------------------------------	--	--	--

Correction de la température	Correction de la température en fonction de la distance, correction linéaire de la température				
------------------------------	--	--	--	--	--

Sortie d'images brutes	25Hz				
------------------------	------	--	--	--	--

Fonction d'alarme

alarme	Alarme de température élevée	Température élevée et alarmes de basse températuresont générés selon plusieurs m
Alarme en entrée C en sortie	1 entrée d'alarme de canal et 1 sortie d'alarme	

Fonctionnement

Ajustement de l'image	Luminosité, gain, DDE, filtrage				
E zoom	1-16 fois le zoom E continu				
Correction	Correction manuelle, correction automatique au démarrage ; correction du temps après un fonctionnement normal				

Flip/Mirror	Soutien	
Affichage des images	11 pseudo-couleur	10 pseudo-couleur
Stockage	Emplacement réservé pour la carte TF, en option	stockage intégré de 12G ;
Planificati on vidéo	Soutien	
Affichage des caractèr e s	Heure, date, nom de la chaîne et nom de la chaîne personnalisée	

Réseau

Ethernet	RJ-45	
Protocole	TCP/IP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP,	
Sécurité	Authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de connexion basée sur les catégories, filtrage des adresses IP, journal d'accès des utilisateurs et authentification 802.1X	
Protocole d'accès aux images	ONVIF 、 GB28181、 RTSP	
Sortie température	Sortie SDK、 Sortie protocole MODBUS RTU/TCP	

Système d'alimentation

Alimentation électrique externe	DC12V	
Alimentation POE	Soutien	
Consommation électrique	≤6W (normal operation at room temperature, no zeroing)	≤4W (normal fonctionnement à température ambiante, pas de mise à zéro)

Interface

Port d'alimentation	Oui	
Port réseau	RJ45,1000M	
Sortie numérique	1 canal	
Entrée numérique	1 canal	
Port série	rs485	

Environnement

Température de travail	-20°C~ +50°C	
Température de stockage	-45°C~ +70°C	
Encapsulation	IP66	

Physique

Dimension	Longueur / largeur / hauteur (mm) : 258*100*83	
Poids	≤1Kg	

* Ex IC nC op : certification antidéflagrante dont la version est IIC T4 Gc
NETD est équivalent aux valeurs : ≤0,015°C@30°C
(COV) composés organiques volatils

